EstrichGrund AMORSĂ PENTRU ȘAPE ÎN CONLUCRARE CU SUPORTUL

Nr. articol: K00854415-15 kg; K00854405-5kg; K00854401-1kg

Tipul produsului

Amorsă pe bază de rășini sintetice în dispersie, rezistentă în mediu alcalin.

Atenție: obligatoriu pentru șapele de egalizare; verificați tipul și absorbția suportului; consultați specialistul!

DOMENIU DE APLICARE

Estrichgrund este aplicat pe suporturi absorbante (ex. beton, șapă de ciment sau pe bază de ipsos) înainte de turnarea șapelor în conlucrare cu suportul; inclusiv la sistemele de încălzire în pardoseală. La interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uscat (se va respecta timpul de întărire al mortarului stratului suport), fără praf, părți desprinse, eflorescențe sau exfolieri, să aibă capacitatea portantă necesară, să nu fie înghețat.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul găleții trebuie omogenizat prin amestecare înainte de aplicare, timp de 1-3 min. Se aplică pe suport cu bidineaua sau cu rola. Se recomandă aplicarea în 1 sau 2 straturi, în funcție de gradul de absorbție al suportului.

RECOMANDĂRI GENERALE

Diluarea trebuie realizată numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea grundului cu alte materiale. Temperatura grundului, aerului și suportului în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de + 5 ^{0}C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 ^{0}C și +25 ^{0}C. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care grundul interacționează.

DATE TEHNICE

Consum:	diluat cu apă 1/1: ca. 0,10 kg/m^2 nediluat: ca. 0,18 kg/m^2	**Depozitare:**	Poate fi depozitat timp de 12 luni, în spațiu răcoros, ferit de bătaia directă a soarelui, protejat de îngheț, în ambalaj original
Mod de livrare:	găleți de 5 kg și 15 kg.	**Utilaje și scule:**	bidinea sau rolă
Timp de uscare:	24 ore		

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuși de protecție adecvate.
Evacuarea resturilor de material din șantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislația locală. Evacuat din șantier ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Garanții: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.
RO, 550076 Sibiu, str Săliște nr 2
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediţia: RO 2020

Cemix Profesioniștii mortarelor
LASSELSBERGER - KNAUF