

PRIMOTOP

VOPSEA DE INTERIOR MATĂ, PE BAZĂ DE DISPERSIE

Număr articol: 15 | K00069667

Proprietăți:

- două straturi
- acoperire bună
- se poate aplica cu pensula
- se poate aplica cu rola
- se poate pulveriza



Descriere:

Vopsea de interior mată, colorabilă, pe bază de dispersie, cu acoperire excelentă.

Utilizare:

Vopseaua trebuie amestecată cu grijă înainte de utilizare.

Vopseaua se va aplica în două sau trei straturi pe suprafața peretelui pregătită în mod profesional.

Diluare:

Nu este necesară diluarea vopselei. Dacă totuși, pentru aplicarea vopselei, este necesară diluarea, vopseaua se va dilua în proporție de maxim 5% cu apă limpede.

Uscarea:

Înainte de aplicarea celui de-al doilea strat sau a următoarelor straturi, este necesar un timp de uscare de minim 2 ore, acesta depinzând de temperatura suprafeței peretelui și de umiditatea aerului.

Consumul teoretic:

Pentru două straturi sunt necesari 160-220 ml/m². O găleată (15 l) este suficientă pentru vopsirea a 70-90 m² în două straturi. Structura suprafeței și capacitatea sa de absorbție influențează consumul de material. 135-180 m²/găleată/strat.

Pregătirea suprafețelor:

Suprafața trebuie să fie suficient de rezistentă, uscată, curățată de ulei, praf sau impurități. În funcție de suprafață, poate fi necesară aplicarea unui grund de impregnare pe bază de dispersie.

Date tehnice:

Coefficientul absorbției de apă: ridicat

Timp de uscare: cca. 2 ore

Densitate: 1,43 g/ml

Clasa de lavabilitate: 4

Revopsire: după 12 ore

Compoziție:

Dispersie sintetică, dioxid de titan, carbonat de calciu, aditivi, apă

Depozitare:

A se feri de expunerea la soare, a se păstra la loc răcoros, ferit de îngheț. A se utiliza în max. 24 de luni de la data fabricației.

Culori:

Alb

Atenționare:

Produsul nu se utilizează la temperaturi sub +5°C și peste +30°C, luându-se în calcul temperatura peretelui și a aerului. Nu ne asumăm răspunderea pentru lucrările care nu corespund specificațiilor din fișa tehnică.