

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu anexa III din Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (privind comercializarea produselor pentru construcții)

Nr. 3202/1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Eurosan EP manual (EN 998-1 R CSII), a se vedea ambalajul/eticheta produsului.

2. Utilizarea preconizată: mortar uscat, pe bază de var-ciment special, ptr. exterior și interior, tencuială de asanare aplicată manual.

3. Fabricant: Lasselsberger-Knauf Kft., Ungaria, 8200 Veszprem, Házgyári ut. 9, Pf. : 1723;
tel: 0036.88 590.540, fax: 0036.88 590.555

4. Reprezentant autorizat: S.C.Lasselsberger-Knauf s.r.l., România, 550076 Sibiu, str. Săliște nr. 2,
tel:0269.209017, fax: 0269.206016; e-mail:office@lb-knauf.ro

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului: 4

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016 / Lasselsberger-Knauf Kft., TVB: 36/2006-EN 998-1.

6b. Document de evaluare european: nu este cazul.

7. Performanța declarată:


Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Rezistența la compresiune (N/mm ²)	CSII	EN 998-1:2016
Absorbția de apă	W2	EN 998-1:2016
Capilaritatea absorbției de apă (kg/m ²)	>0,3	EN 998-1:2016
Gradul de penetrare al apei (mm)	3	EN 998-1:2016
Coefficient de difuzia vaporilor de apă (μ)	10	EN 998-1:2016
Conductivitate termică (λ, W/mK)	0,40	EN 998-1:2016
Densitatea aparentă (kg/m ³)	1300	EN 998-1:2016
Aderența (N/mm ²)	>0,1	EN 998-1:2016
Clasa de performanță privind reacția la foc	A 1	EN 998-1:2016

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Veszprém, 25.06.2013

Director general
Veit Tamás



(semnătură)

LASSELSBERGER-KNAUF
Építőipari Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 9.