



## GRUNDPLUS

AMORSĂ PE BAZĂ DE DISPERSIE CA  
MATERIAL PENTRU ECHILIBRAREA  
ABSORBȚIEI ȘI STRAT DE ADERENȚĂ

**Număr articol:** K00854421 - GrundPlus 1kg  
K00854425 - GrundPlus 5kg  
K00854430 - GrundPlus 10 kg

### Proprietăți:

- poate fi diluată în funcție de absorbția substratului
- pentru uz exterior și interior
- potrivită pentru suprafețe gletuite cu ciment și gips

### AVANTAJE:

- Prelucrare ușoară
- Potrivit pentru majoritatea suprafețelor absorbante
- Fără solvenți



Amorsă gata preparată pe bază de dispersie, ca material pentru echilibrarea absorbției și strat de aderență. Odată aplicată pe substraturile absorbante, aceasta formează un strat flexibil și compact și, prin urmare, este potrivită pentru majoritatea acoperirilor de finisare.

### DOMENII DE APLICARE:

Pentru echilibrarea absorbției substraturilor gletuite cu ciment și gips. Înainte de aplicare plăcilor ceramice, pentru pregătirea suprafețelor de gips și ciment. Înainte de aplicare șapă Estrich, Estrich cu anhidrit și șapă autonivelantă, pentru amorsarea betonului și a substraturilor de ciment. Ca amorsă generală înainte de aplicarea tencuielilor, adezivilor pentru plăci, vopselelor, tapetului și altor mortare.

## SPECIFICAȚII TEHNICE:

<b>culoarea substanței:</b>	albă
<b>suprafața se poate atinge/acoperi:</b>	aprox. 2 ore
<b>consum de material:</b>	0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup> într-un singur strat (în funcție de rugozitatea și absorbția substratului)
<b>diluare (amorsă:apă):</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pentru substraturile gletuite cu gips 2:1;</li><li>• Pentru substraturile de ciment, 1:1 sau 1:2, în funcție de absorbția suprafeței, și 2:1 pentru substraturile pe bază de gips;</li><li>• Pentru tencuieli și alte suprafețe normal absorbante, în raport de 1:2.</li><li>• Suprafețele puternic absorbante sunt amorsate de două ori, cu o diluție 1:3.</li></ul>
<b>temperatura de aplicare:</b>	Temperatura materialului, aerului și substratului între + 5 °C și + 25 °C, în locuri fără tiraj, la umbră.
<b>ambalare:</b>	cutii de 5 l
<b>depozitare:</b>	La loc uscat, acoperit, nedesfăcut, în ambalajul original până la max. 12 luni.
<b>liant:</b>	dispersie polimerică
<b>număr articol:</b>	K00854421 - GrundPlus 1kg K00854425 - GrundPlus 5kg K00854430 - GrundPlus 10 kg

## PRELUCRARE:

### Cerințe pentru suprafața de bază, înainte de a aplica

#### GrundPlus:

Suprafața trebuie să fie suficient de rezistentă, uscată, curată, fără urme de praf și murdărie.

#### Prelucrare:

Substanța trebuie amestecată imediat înainte de utilizare. Produsul poate fi prelucrat manual sau mecanic. Recomandat a fi utilizat la temperaturi peste +5° C și sub +25° C. Necesarul exact de material și diluția se stabilește pe o suprafață de probă. Sculele pot fi curățate cu apă, înainte de întărirea amorsei. Ambalajele (cutia) complet curățate sunt reciclabile. Unelte: perie, role, bidinele rotunde, pistol de pulverizare

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

Informațiile cu privire la siguranță sunt disponibile pe fișa tehnică de securitate.

## ATENȚIONARE:

Substanța trebuie ferită de îngheț până face priză. Suprafața este protejată de umiditate până când grundul se usucă (aproximativ 2 de ore). Nu se aplică pe o suprafață expusă la lumina directă a soarelui!

## PRODUSE AUXILIARE:

Produse ale sistemului de placare (Ceramic System)

## MATERIAL INFORMATIV:

Informații detaliate despre acest produs găsiți pe site-ul [www.cemix.ro](http://www.cemix.ro) sau în publicațiile noastre tehnice.

# Cemix

Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF

**CERAMIC**  
system

[www.cemix.ro](http://www.cemix.ro)  
[office@www.cemix.ro](mailto:office@www.cemix.ro)